



Controllo porte e retromarcia

Nuovo sistema di controllo porte e retromarcia progettato per l'impiego a bordo veicolo. Il prodotto integra in una sola unità centrale monitor, alimentazione ed elettronica per gestione delle visualizzazioni e divisione dello schermo in 2 o 4 parti.

CARATTERISTICHE GENERALI

FUNZIONALITÀ

- Visualizzazione automatica su display di inquadratura porte e retromarcia
- Controllo di fino a 4 porte e retromarcia
- Ritardo spegnimento telecamera da chiusura della porta per ripartenza in sicurezza
- Menu OSD di regolazione parametri mediante tastiera

PROTEZIONI

- Vetro temperato
- Contenitore antivandalo
- Telecamere antivandalo



MONITOR MQ7 ▲

KIT CAVI



Control of doors and reverse motion

New on-board CCTV system for control of doors and reverse motion, designed for public transport vehicles. Power unit, electronics and monitor are integrated in one sole central unit for display and management of images, with split screen layouts of 2 or 4 images.

GENERAL FEATURES

FUNCTIONS

- Automatic transmission on display of door area images and reverse motion images of active cameras
- Control of up to 4 cameras for door areas and 1 reverse motion camera
- Camera shut off delay after closure of doors for safe departure
- OSD menu for parameter setup from keys on monitor

PROTECTION

- Tempered glass
- Vandal proof case
- Vandal proof cameras



MONITOR MQ10 ▲



MONITOR MQ8 ▲

MONITOR QUAD MQ

mod. MQ7/MQ8/MQ10

SISTEMI DI VIDEO CONTROLLO TVCC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connettori M12 per collegamento a Monitor e telecamere
- Telecamere infrarosso per chiara visione in assenza di luminosità
- Sensore per regolazione automatica della luminosità
- Semplice installazione: solo cavi, telecamere e monitor

CARATTERISTICHE

MONITOR	MODELLO		
	MQ7	MQ8	MQ10
Dimensione display [pollici]	7	8	10.4
Luminosità [cd/m ²]	320	250	230
Contrasto	400:1	500:1	500:1
Risoluzione (formato)	800x480(16:9)	800x600(4:3)	800x600(4:3)
Retroilluminazione	LED	LED	LED

ALIMENTAZIONE

- Tensione operativa: 9...36 Vdc
- Consumo con 5 telecamere: 25W

CONDIZIONI AMBIENTALI

- Temperatura operativa -20 + 70°C
- Temperatura non operativa -40 + 85°C
- Privo di ventole di raffreddamento

CERTIFICAZIONI E TEST

- EN50155
- Omologazione e3 (72/245/CEE agg 2004/104 CE e 2009/19 CE)
- Omologazione E3 (Regolamento 10 ECE-ONU emendamento 04)

ACCESSORI OPZIONALI

- Selezione tra varie ottiche per le telecamere
- Kit cavi di varie metrature

MONITOR QUAD MQ

mod. MQ7/MQ8/MQ10

CCTV VIDEO SYSTEMS

TECHNICAL FEATURES

- M12 connectors (monitor / cameras)
- Infrared cameras for clear images in darkness
- Sensor for automatic luminosity adjustment
- Easy and fast installation of the components: cables, cameras and monitor

FEATURES

MONITOR	MODEL		
	MQ7	MQ8	MQ10
Display dimension [inches]	7	8	10.4
Brightness [cd/m ²]	320	250	230
Contrast	400:1	500:1	500:1
Resolution (Aspect ratio)	800x480(16:9)	800x600(4:3)	800x600(4:3)
Backlight	LED	LED	LED

POWER

- Operative voltage: 9...36 Vdc
- Operative consumption with 5 cameras: 25W

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

- Operative temperature -20 + 70°C
- Storage temperature -40 + 85°C
- Fanless system

CERTIFICATION AND TESTS

- EN50155
- Homologation e3 (72/245/CEE agg 2004/104 CE and 2009/19 CE)
- Homologation E3 (Regulation 10 ECE-ONU amendment 04)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Various lens optics
- Various cable length options



▲ MONITOR MQ7



▲ MONITOR MQ8




▲ MONITOR MQ10



CERTIFIED ISO 9001
IT - 65309

Ameli è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 con registrazione N° IT-65309 del CSQ a garanzia del più alto standard di qualità sia progettuale che produttivo. Ogni fase del nostro processo lavorativo, si sviluppa in conformità con le norme di legge al fine di ottenere sempre gli elevati livelli qualitativi richiesti da tutta la clientela. Documento non contrattuale Ameli si riserva il diritto di cambiare ogni elemento a suo insindacabile giudizio.



AMELI
Tecnologia in espansione

AMELI
Via Guido Rossa, 10 - Loc. Cascine del Riccio - 50023 Impruneta - Firenze - Italy
Tel. +39 055 20 92 59 - 055 23 49 11
Fax +39 055 20 93 19
E-mail: commerciale@amelispa.com
Web-site: www.amelispa.com